

## 天乾系列 瘦客户端产品规格书

### 一、产品类型

瘦客户端/云终端

### 二、产品简介

天乾系列瘦客户端是一款基于飞腾处理器和国产操作系统的云终端产品，搭载飞腾新一代 SOC 低功耗飞腾腾珑 E2000Q/4 核处理器，兼容支持腾锐 D2000/8 核、FT2000/4 核处理器，配合银河麒麟、UOS 桌面操作系统，支持卧式和立式（配底座），满足各种信息安全运算需求，轻松应对各种商务办公环境。

### 三、产品特点

- 支持高速 M.2 固态硬盘，极速开机，读写流畅
- 内置集成显示或独显显卡，支持 HDMI+DP 输出，高清成像视图
- 扩展性强，提供丰富的高速 USB3.0 接口
- 高可用性，整机外观设计小巧，标准外接口设计
- 安全可控，国产 BIOS/BMC，支持银河麒麟、UOS 等桌面操作系统

### 四、产品图片



## 五、产品规格

项目	主要配置	
型号	天乾 C236F	天乾 C226F
CPU	飞腾腾珑 E2000Q/4 核	飞腾腾锐 D2000/8 核,主频 2.3GHz 兼容 FT2000/4 核处理器, 主频 2.6GHz
内存	支持 1 个 DDR4 SODIMM 内存槽, 主频 2400MHz, 最大内存容量可达 32GB	支持 2 个 DDR4 SODIMM 内存槽, 最大内存容量可达 32GB
显卡	内置显示功能, 支持 HDMI+DP 输出	MXM 独立显卡, 显存不低于 1GB
网络	后置 2 个千兆以太网口	支持 2 路千兆以太网口
存储	板载 1 个 mSATA 接口、1 个 M.22280 接口	板载 1 个 SATA (7+15PIN) 接口、1 个 M.22280 接口、1 个 mSATA 接口
网络	支持 2 路千兆以太网口	
后置 I/O 接口	后置 4 个 USB3.0 接口、2 个千兆以太网口 后置 1 个 DP 输出、1 个 HDMI 输出、1 个 Power 接口	
前置 I/O 接口	前置 2 个 USB2.0 接口、1 组音频接口 (MIC/Line in/Line out)、开机按键 (带蓝色灯)	
其他板载接口	1 个 Mini PCIE 插槽、1 个 MXM 独立显卡插槽 (可选)	1 个 MXM 独立显卡插槽
电源	外置适配器: 输入 AC220V±10%,输出 DC19V	
服务器管理	板载 BMC 管理模块, 对外提供 1 个远程管理专用以太网口, 支持 KVM Over IP、远程开关机、状态监控等功能	
固件	国产自主可控安全 BIOS/BMC 固件	
操作系统	支持银河麒麟、UOS 桌面操作系统、翼辉等实时操作系统、适配麒麟云等云操作系统	支持银河麒麟、UOS、中兴新支点等服务器操作系统
温度	工作: 0°C~40°C; 非工作: -40°C~60°C	
湿度	工作: 10%~90%; 非工作: 5%~95% (非凝结)	
认证	认证项	3C、能效、节能、RoHS
	MTBF	≥10 万小时 (TBD)
物理尺寸(H*W*D)	182 x 201 x 36.3mm	

★(最终解释权归天固信安所有)